

3.1 Typ oprawy

Ozn.	Producent	Nazwa oprawy (Nazwa rozsyłu)	Kod oprawy (Kod rozsyłu)	Oprawy Ilość	Ozn. źr. św.	Źródła światła Ilość
A	ROSA LED	Artemis 144W 5000K (Artemis 144W 5000K)	229041/6 (T/HB/XP-L/ART_2)	14	źr.św. -A	1

3.2 Rodzaj źródła światła

Ozn. źr. św.	Typ	Kod	Strumień [lm]	Moc [W]	Kolor [°K]	Ilość
źr.św. -A		LED/XP-L/144/5000	19500	154	5000	14

3.3 Rozmieszczenie opraw

Ozn.	Nr	On	Pozycja oprawy X[m] Y[m] Z[m]	Obrót oprawy X[°] Y[°] Z[°]	Kod oprawy	Współ. utrż.	Kod źródła światła	Strumień [lm]
A	1	X	33.01;1.04;10.00	0;40;-4	229041/6	0.80	LED/XP-L/144/5000	1*19500
	2	X	1.26;1.36;10.00	0;40;-173		0.80		
	3	X	33.13;44.16;10.00	0;40;66		0.80		
	4	X	0.99;45.01;10.00	-0;40;174		0.80		
	5	X	1.15;22.01;10.00	0;40;120		0.80		
	6	X	33.00;22.06;10.00	0;40;60		0.80		
	7	X	1.12;24.01;10.00	0;40;-120		0.80		
	8	X	33.05;24.04;10.00	0;40;-60		0.80		
	9	X	0.99;22.98;10.00	0;40;-180		0.80		
	10	X	32.98;23.23;10.00	0;40;0		0.80		
	11	X	1.14;2.11;10.00	0;40;-117		0.80		
	12	X	32.93;2.31;10.00	0;40;-63		0.80		
	13	X	0.99;44.11;10.00	0;40;114		0.80		
	14	X	32.58;44.96;10.00	0;40;6		0.80		

3.4 Nacelowanie

Maszt	Rząd	Kolumna	Ozn. 2D	On	Pozycja oprawy X[m] Y[m] Z[m]	Obrót oprawy X[°] Y[°] Z[°]	Nacelowanie X[m] Y[m] Z[m]	Skręcenie [°]	Współ. utrż.	Ozn.
			O-1	X	33.01;1.04;10.00	0;40;-4	24.64;1.64;0.00	-90	0.80	A
			O-2	X	1.26;1.36;10.00	0;40;-173	9.59;2.36;0.00	-90	0.80	A
			O-3	X	33.13;44.16;10.00	0;40;66	29.68;36.51;0.00	-90	0.80	A
			O-4	X	0.99;45.01;10.00	-0;40;174	9.34;44.17;0.00	-90	0.80	A
			O-5	X	1.15;22.01;10.00	0;40;120	5.35;14.74;0.00	-90	0.80	A
			O-6	X	33.00;22.06;10.00	0;40;60	28.80;14.79;0.00	-90	0.80	A
			O-7	X	1.12;24.01;10.00	0;40;-120	5.32;31.28;0.00	-90	0.80	A
			O-8	X	33.05;24.04;10.00	0;40;-60	28.85;31.31;0.00	-90	0.80	A
			O-9	X	0.99;22.98;10.00	0;40;-180	9.38;22.98;0.00	-90	0.80	A
			O-10	X	32.98;23.23;10.00	0;40;0	24.59;23.23;0.00	-90	0.80	A
			O-11	X	1.14;2.11;10.00	0;40;-117	5.01;9.56;0.00	-90	0.80	A
			O-12	X	32.93;2.31;10.00	0;40;-63	29.06;9.76;0.00	-90	0.80	A
			O-13	X	0.99;44.11;10.00	0;40;114	4.44;36.46;0.00	-90	0.80	A
			O-14	X	32.58;44.96;10.00	0;40;6	24.23;44.12;0.00	-90	0.80	A